



# БИШОФИТ

## ЗАТВОРИТЕЛЬ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

### СОСТАВ

Бишофит природный (магний хлористый), водный раствор.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Используется в качестве затворителя магниевых сухих строительных смесей АЛЬФАПОЛ®

### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Необходимо разведение чистой водопроводной водой в пропорции, указанной в штампе на упаковке сухой строительной смеси.

**ВНИМАНИЕ!** Если с момента разведения прошло более суток, перед применением раствор следует дополнительно перемешать.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании водного раствора на кожу или в глаза промыть водой. По степени воздействия на организм человека бишофит не токсичен. Не употреблять в пищу. Состав не горючий, взрывопожаробезопасный.

### УТИЛИЗАЦИЯ

Водный раствор бишофита в воздушной среде, почве и сточных водах в присутствии других компонентов или факторов токсичных веществ не образует.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в плотно закрытой заводской таре в помещениях/под навесом при температуре не ниже минус 25 °С. Срок хранения в неповрежденной заводской упаковке не ограничен.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Пригоден для перевозки всеми видами транспортных средств в закрытой таре при температуре не ниже минус 25 °С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте.

### ТАРА

Поставляется в бочках или канистрах

ТУ 2152-005-53573279-03 ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТАКС»